



VIZES HŐCSERÉLŐK TÍPUSAI ÉS MŰSZAKI ADATAI

TÍPUS	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY			Hatás fok [%]	Füst csonk átmérő [mm]	Tömeg [kg]	Fűthető légtér [m3]	Huzat igény [Pa]	Égési levegő szükséglet [m3/h]	Fa szükséglet [kg/h]	Víz térfogat [liter]	Próba nyom. [bar]
	Össz [kW]	Légfűtő [kW]	Vízfűtő [kW]									
K2 vizes hőcserélő	2-4	-	2-4	82-83	160/180	28	-	-	-	-	14	4
K6 vizes hőcserélő	8-10	2-3	6-8	82-83	160/180	45	-	-	-	-	24	4
B-K6 frontüveges	16-18	6-8	8-10	82-83	160/180	140	375	12	35	5-6	24	4
P-K10 frontüveges	22-24	10-12	10-12	82-83	180	160	500	15	40	7-8	27	4
PS-K10 front-,oldalüveges	22-24	10-12	10-12	82-83	180	155	500	15	40	7-8	27	4
P2S-K10 front-, 2 oldalt üveges	22-24	10-12	10-12	82-83	180	150	500	15	40	7-8	27	4
P2A-K10 két ajtós	22-24	10-12	10-12	82-83	180	150	500	15	40	7-8	27	4
P-K13 frontüveges	22-24	8-10	12-14	82-83	180	170	500	15	40	7-8	30	4
PS-K13 front-, oldalüveges	22-24	8-10	12-14	82-83	180	165	500	15	40	7-8	30	4
P2S-K13 front-, 2 oldalt üveges	22-24	8-10	12-14	82-83	180	160	500	15	40	7-8	30	4
P2A-K13 két ajtós	22-24	8-10	12-14	82-83	180	160	500	15	40	7-8	30	4
P-K17 frontüveges	22-24	4-6	16-18	82-83	180	170	500	15	40	7-8	34	4
PS-K17 front-, oldalüveges	22-24	4-6	16-18	82-83	180	165	500	15	40	7-8	34	4
P2S-K17 front, 2 oldalt üveges	22-24	4-6	16-18	82-83	180	160	500	15	40	7-8	34	4
P-K18 frontüveges	26-28	6-8	18-20	82-83	180	210	650	15	45	8-9	47	4
PS-K18 front-, oldalüveges	26-28	6-8	18-20	82-83	180	205	650	15	45	8-9	47	4
P2S-K18 front-, 2 oldalt üveges	26-28	6-8	18-20	82-83	180	200	650	15	45	8-9	47	4
P-K22 frontüveges	26-28	4-6	22-24	82-83	180	220	650	15	45	8-9	50	4
PS-K22 front-, oldalüveges	26-28	4-6	22-24	82-83	180	215	650	15	45	8-9	50	4
P2S-K22 front-, 2 oldalt üveges	26-28	4-6	22-24	82-83	180	210	650	15	45	8-9	50	4
P-K24 frontüveges	26-28	2-4	24-26	82-83	180	225	650	15	45	8-9	50	4

Megjegyzés:

K2 vizes hőcserélő bármely tüztérre szerelhető minimum Ø150 mm-es, a K6 vizes hőcserélő minimum Ø160 mm-es füstcsonk csatlakozással hatásfok és teljesítmény növelő célból.